

Veeanalüüs tehakse näitajate osas, mida peab vajalikuks Terviseameti regionaalse talituse maakondlik spetsialist, järgmistel juhtudel:

1) enne taotluse esitamist (programmdokumendi punkt 10.1.4)

- kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine;
- kui rajatakse joogiveetorustikku olemasolevast kaevust ja/või paigaldatakse sinna pump;
- olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

2) pärast tööde lõppu, välja arvatud juhul, kui projekti raames rajati veetorustik või paigaldati pump olemasolevasse kaevu (programmdokumendi punkt 14.9.2).

Puurkaevude rajamise korral teeb veeanalüüsi selle ehitanud ettevõtte (veeanalüüs on vajalik puurkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks).

#### Koondtabel juhtudest, mil tuleb tellida veeanalüüsid

Tegevus	Joogivee analüüs tuleb teha	
	Taotluse esitamisel	Pärast tööde teostamist
Salvkaevu süvendamine või puhastamine, kui probleemiks oli vee nappus.	Ei  (kuid Terviseamet soovib seda teha, sest keemilise reostuse korral ei ole sageli võimalik puhastamisega vee kvaliteeti parandada)	Jah
Salvkaevu puhastamine, kui soovitakse parandada vee kvaliteeti	Jah	Jah
Uue salvkaevu ehitamine	Ei, kui kaevu üldse pole  Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.	Jah
Puurkaevu rajamine	Ei, kui kaevu üldse pole.  Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.	Jah, kuid kaevu rajav ettevõtja teeb selle ise (NB! Kontrolli hinnapakkumist).
Veetorustiku ja/või pumba paigaldamine	Jah, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlbliku joogiveega kaevudele.	Ei
Puhastusseadmete paigaldamine	Jah	Jah

Veeanalüüsi kohustuslikud näitajad koos piirmääraga:

Ammoonium 0,5 mg/l

Nitrit 0,50 mg/l

Nitraat 50 mg/l

Raud 200 mikrogr/l

Oksüdeeritavus 5,0 mg/l O<sub>2</sub>

Esherichia coli 0 PMÜ/100ml

Enterokokid 0 PMÜ/100ml

Colilaadseid baktereid

Fluoriid - see tuleb kindlasti teatud piirkondades uurida, kus on puurkaevus fluoriid üle normi. Norm on 1,5 mg/l. Siis paigaldatakse pöördosmoosiseade.

Veeanalüüside kohta saab rohkem infot Tiia-Hele Õispuult Terviseameti Viljandimaa esinduse inspektorilt.

Tel: 4330521, e-mail: [Tiia-Hele.Oispuu@terviseamet.ee](mailto:Tiia-Hele.Oispuu@terviseamet.ee)